



Produktinformation

esgeGrind NUS 1500 **Spezialschleiföl zum HSS-Schleifen**

esgeGrind NUS 1500 ist ein farbloses, dünnflüssiges, chlorfreies und ölnebelarmes Metallbearbeitungsöl, das speziell zum Hochgeschwindigkeitsschleifen entwickelt wurde.

esgeGrind NUS 1500 besteht aus speziellen Grundölen, polaren Wirkstoffen und besonderen Verschleißschutzadditiven. Aufgrund der ausgezeichneten Kühl- und Schmiereigenschaften wird Schleifbrand wirksam verhindert.

esgeGrind NUS 1500 ist nicht kupferkorrosiv und kann somit universell eingesetzt werden. Es besitzt ein schnelles Absetzverhalten und lässt sich leicht filtrieren. **esgeGrind NUS 1500** hat ein sehr gutes Luftabscheide- und Spülvermögen sowie eine geringe Schaumbildung.

Anwendung

esgeGrind NUS 1500 wurde für den Einsatz als Schleiföl entwickelt, die spanende Bearbeitung von Automaten- und Kohlenstoffstählen sowie Buntmetallen ist ebenfalls möglich.

Technische Daten	Einheit	Prüfverfahren
Dichte bei 20°C g/ml	0,835	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C mm ² /s	14	DIN 51 562
Flammpunkt °C	>190	DIN ISO 2592
Farbe	gelb	

1215

Diese Produktinformation stellt das Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten dar, in keinem Falle aber zugesicherte Eigenschaften.