



Produktinformation

esgeGrind CHM 750 Schleiföl zur Hartmetallbearbeitung

esgeGrind CHM 750 besteht aus einem hochwertigen Hydrocrack-Grundöl, polaren Wirkstoffen und besonderen Verschleißschutzadditiven. Es ist speziell gegen die Auslösung von Kobalt inhibiert.

esgeGrind CHM 750 ist ein farbloses, sehr dünnflüssiges, chlor- und schwermetallfreies Schleiföl zur Bearbeitung von Hartmetall, HSS und Nichteisenmetallen.

esgeGrind CHM 750 ist nicht kupferkorrosiv und kann universell eingesetzt werden. Es besitzt ein gutes Absetzverhalten und Spülvermögen, läßt sich - auch mit Kantenspaltfiltern - bestens filtrieren, hat ein sehr gutes Luftabscheidevermögen und die Schaumbildung ist extrem gering.

Anwendung

wird bevorzugt beim Schleifen von Hartmetall eingesetzt, ist aber auch für HSS geeignet.

Technische Daten	Einheit	Prüfverfahren
Dichte bei 15°C g/ml	0,83	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C mm ² /s	7,5	DIN 51 562
Flammpunkt °C	163	DIN 51 376
Korrosionswirkung auf Kupfer	Korr. Grad 1 – 100 A 3	DIN 51 759